



C - Corrosif

## NETTOYANT JANTES PUISSANT

### **PROPRIETES**

NETTOYANT JANTES est le nettoyant spécifique des jantes en acier et aluminium vernis. Il élimine rapidement les poussières de freins ainsi que les salissures dues aux intempéries et à la route pour redonner aux jantes l'éclat du neuf de voiture, moto et camion.

NETTOYANT JANTES est biodégradable à plus de 90 % en conformité avec la législation en vigueur.

### **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

- ✓ Aspect.....liquide
- ✓ Couleur.....jaunâtre
- ✓ Densité ..... 1.07
- ✓ PH..... 12.8
- ✓ Biodégradable ..... à plus de 90 %
- ✓ Odeur .....âcre

### **MODE D'EMPLOI**

NETTOYANT JANTES s'utilise dilué avec de l'eau à raison de 30 à 50 % en fonction du degré de salissures.

Vaporiser sur les surfaces à nettoyer, laisser agir de 1 à 3 minutes, puis rincer à l'eau froide sous pression de 70 à 80 bars.

### **UTILISATEURS**

Garages, stations services...

### **PRECAUTION**

Produit Corrosif.

Ne pas laver les véhicules en plein soleil ou par temps de gel. Respecter les doses d'utilisation.

Conserver sous clef et hors de portée des enfants.

En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. Porter un vêtement de protection, des gants et un appareil de protection des yeux et du visage. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau pendant 15 mn, consulter un médecin si l'irritation persiste.

### **TRANSPORT**

Soumis à réglementation : ONU 3266 , Etiquette 8 , Groupe III , classe 8

Contient de l'Hydroxyde de Sodium

NOTA : les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité de fabricant.

En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier.

Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux.