

ESCABEAU DE 3 A 7 MARCHES



REF : ESCABEAU_5_MARCHES

ALUMIXTE ESCABEAU MENAGER ALUMINIUM de 3 à 7 marches

Conforme à la norme NF EN 131

Conforme aux exigences de sécurité du décret 96-333

Plan de montée :

- Montants en tube d'aluminium de section 40x20 mm.
- Marches en acier galvanisé.
- Assemblage des marches sur les montants par rivetage.
- Protection des bords des marches par enjoliveurs polyéthylène

Plan support :

- Montants en tube d'aluminium de section 35x20 mm.
- Montants cintrés formant crosses d'articulation monobloc.
- Traverses en tube acier galvanisé diamètre 16 mm.
- (2 traverses du 2 au 5 marches, 3 traverses du 6 au 7 marches).
- Assemblage des traverses sur les montants par sertissage.

Plate-forme :

- Tôle d'acier galvanisé, largeur 250mm, profondeur 250mm.

Assemblage :

- Axes d'articulation : rivets forés diamètre 6mm.
- Système breveté d'anti-basculement de plate-forme « SAB »
- 2 sangles de renfort à partir du 6 marches

Emboutis antidérapants interchangeables.

Tablette porte-outils optionnelle.

Charge maximale 150 kg



Référence	V28120	V28130	V28140	V28150	V28160
GENCOD	3524480281201	3524480281300	3524480281409	3524480281508	3524480281607
Norme	EN 131	EN 131	EN 131	EN 131	EN 132
Nombre de marches	3	4	5	6	7
Hauteur de travail	2.56 m	2.78 m	2.99 m	3.21 m	3.42 m
Hauteur de plateforme	56 cm	78 cm	99 cm	121 cm	142 cm
Hauteur de rangement	122 cm	145 cm	168 cm	191 cm	214 cm
Largeur de la base	43 cm	46 cm	48 cm	51 cm	53 cm
Volume	52.0 l	63.9 l	76.6 l	90.0 l	104.0 l
Poids	3.5 kg	4.2 kg	5.9 kg	6.7 kg	8.1 kg

Zone Industrielle Nord BP 45 - 76, rue de Concise - 86501 MONTMORILLON Cedex - FRANCE - Téléphone : +33 (0)5 49 91 05 88 - Télécopie : +33 (0)5 49 91 33 31 - E-mail : escalux@escalux.fr - Web : www.escalux.fr
S.A.S. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 510 000 € - RCS Poitiers B401 780 713 - APE 2599B - N° TVA FR 72 401 780 713